

UCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ

UCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ NARAŻONE SĄ NA ZANIECZYSZCZENIA POCHODZĄCE ZE ŚRODOWISKA, DLATEGO NA ICH POWIERZCHNI MOGĄ POJAWIAĆ SIĘ NALOTY I PRZEBARWIENIA PRZYPOMINAJĄCE RDZĘ. W CELU UTRZYMANIA ATRAKCYJNEGO WYGLĄDU UCHWYTÓW, ZALECAMY REGULARNE CZYSZCZENIE I KONSERWACJĘ.

ZABEZPIECZENIE

Podczas prac remontowo - budowlanych należy zabezpieczyć uchwyt od wszelkich zanieczyszczeń i uszkodzeń, następnie po pracach wykonać czyszczenie i konserwację.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Należy stosować specjalne preparaty przeznaczone tylko do czyszczenia stali nierdzewnej m.in. :

- **PIANKA 3M - STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH** - usuwa zabrudzenia i konserwuje powierzchnie ze stali nierdzewnej, pozostawiając cienką powłokę ochronną, która maskuje skazy i spowalnia ponowne zabrudzenie. Regularne stosowanie ułatwia kolejne czyszczenia.
- **WEŁNA RAKSO ze stali nierdzewnej gr.00** - w przypadku ciężkich zabrudzeń zaleca się dodatkowo w połączeniu z pianką 3M- stainless Steel Cleaner & Polish użycie wełny ze stali nierdzewnej w celu skutecznego oczyszczenia powierzchni.

UWAGA! NIE WOLNO UŻYWAĆ DO CZYSZCZENIA:

- silnych proszków lub środków o właściwościach aktywnych powierzchniowo (z zawartością chlorków, kwasów itp.)
- ostrych materiałów czyszczących (papieru ściernego, szorstkich szczotek), które mogą zarysować lub trwale uszkodzić powierzchnie.

DOBÓR GATUNKU STALI

Należy pamiętać, aby dobrać odpowiedni gatunek stali do środowiska, w którym uchwyt będzie eksploatowany:

- **AISI 304** posiada właściwości antykorozyjne i jest odporna na normalne warunki użytkowania,
- **AISI 316** to stal kwasoodporna, zawierająca w odróżnieniu od poprzedniej dodatek molibdenu, który poprawia właściwości antykorozyjne. Przeznaczona jest do silnie zanieczyszczonych lub agresywnych środowisk jak np.: obszary przemysłowe, strefy nadmorskie, baseny, pomieszczenia o podwyższonej wilgotności i temperaturze, w których poddawana jest na działanie czynników chemicznych tj. soli, kwasów i wysokich temperatur.

**PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA UCHWYTÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAPEWNIĄ ICH ESTETYCZNY WYGLĄD, I GWARANTUJE DŁUGOLETNIA EKSPLOATACJĘ!**



STAINLESS STEEL HANDLES

STAINLESS STEEL HANDLES ARE EXPOSED TO ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS, SO RUSTLIKE LAYERS AND DISCOLOURATIONS MAY OCUR ON THEIR SURFACE. TO KEEP THEM LOOKING ATTRACTIVE, WE RECOMMEND REGULAR CLEANING AND MAINTANCE OF THE HANDLES.

SAFEGUARD

During renovation and construction work, the handle should be protected from any dirt and damage, cleaning and maintenance should be carried out after the work.

CLEANING AND MAINTENANCE

Use special preparations for cleaning stainless steel only, for example:

- **3M - STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH FOAM** - removes dirt and preserves stainless steel surfaces, leaving a thin protective coating to mask flaws and inhibit dirt redeposition. Regular application makes the next cleaning easier.
- **RAKSO stainless steel wool gr.00** - in the case of heavy soiling, the use of stainless steel wool in combination with 3M foam is additionally recommended for effective surface cleaning.

ATTENTION! DO NOT USE FOR CLEANING:

- strong powders or agents with surface - active properties (containing chlorides, acids, etc.)
- sharp cleaning materials (abrasive paper, rough brushes) that may scratch or permanently damage the surfaces.

STEEL GRADE SELECTION

Be sure to select the proper steel grade for the environment in which the handle will be used:

- **AISI 304** has anti-corrosion properties and is resistant to normal conditions of use,
- **AISI 316** is an acid-resistant stainless steel which, unlike the previous one, contains molybdenum additive to improve the anti-corrosion properties. It is designed for highly polluted or aggressive environments such as: industrial areas, coastal zones, swimming pools, rooms with elevated humidity and temperature where it is exposed to chemical agents, such as salts, acids and high temperatures.

PROPER USE AND MAINTANCE OF STAINLESS STEEL HANDLES PROVIDES AESTHETIC APPEARANCE AND GUARANTES LONG-LASTING OPERATION!

