

POWŁOKA PVD NA STALI NIERDZEWNEJ

POWŁOKA PVD NANOSZONA NA UCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ TO POWŁOKA CERAMICZNA O GRUBOŚCI 0,4 UM- 2 UM
PVD JEST WYSOKOODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV, ŚCIERANIE I ZARYSOWANIA,
W CELU UTRZYMANIA ATRAKCYJNEGO WYGLĄDU UCHWYTÓW, ZALECAMY REGULARNE CZYSZCZENIE I KONSERWACJĘ.

ZABEZPIECZENIE

Podczas prac remontowo - budowlanych należy zabezpieczyć uchwyt od wszelkich zanieczyszczeń i uszkodzeń, następnie po pracach wykonać czyszczenie i konserwację.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Należy czyścić regularnie miękką ściereczką, używając ciepłej wody, można dodać łagodnego detergentu np. płyn do naczyń,

- W przypadku kamiennych osadów stosować rozcieńczony roztwór kwasu cytrynowego do odkamieniania (np. 5%), a po wszystkich opłukać wodą.

- **W celu konserwacji można stosować typowe środki do stali nierdzewnej:**

- **PIANKA 3M - STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH**

- **S102 DETAILER - GOOD STUFF**

natłuszcza powierzchnię co powoduje mniejsze palcowanie detali, usuwa zabrudzenia i konserwuje powierzchnię ze stali nierdzewnej, pozostawiając cienką powłokę ochronną, która maskuje skazy i spowalnia ponowne zabrudzenie.

Regularne stosowanie ułatwia kolejne czyszczenia.



UWAGA! NIE WOLNO UŻYWAĆ DO CZYSZCZENIA:

silnych proszków lub środków o właściwościach aktywnych powierzchniowo (z zawartością chlorków, kwasów itp.)

- ostrych materiałów czyszczących (papieru ściernego, szorstkich szczotek), które mogą zarysować lub trwale uszkodzić powierzchnię.

**PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA UCHWYTÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ Z POWŁOKĄ PVD,
ZAPEWNIĄ ICH ESTETYCZNY WYGLĄD I GWARANTUJE DŁUGOLETNIĄ EKSPLOATACJĘ!**

WALN