

Zaczepek rygla posadzkowy z zabezpieczeniem przeciwpyłowym, tworzywowy z pierścieniem ze stali nierdzewnej lub mosiężny chromowany.

Ogólne zasady prawidłowego zastosowania:

- Główne powody dla których używa się stali nierdzewnej do produkcji min. zaczepów rygli posadzkowych to: odporność na korozję, możliwość stosowania w agresywnym środowisku, odporność na wysokie temperatury oraz lśniący połysk.
- Specjalna budowa i funkcjonowanie zaczepów gwarantuje, że po zamontowaniu ich w posadzce, kurz ani żadne inne zanieczyszczenia nie dostaną się do środka.
- Ryzyko popełnienia błędów podczas montażu jest ograniczona do minimum, ale żeby instalacja przebiegła prawidłowo, należy skorzystać z instrukcji montażu danego elementu lub zdać się na pomoc eksperta.

Zasady dotyczące użytkowania:

- Zaczepy rygli posadzkowe zaprojektowane ze szczególną starannością, bardzo efektywne i estetyczne, wykonane tak, aby po zamontowaniu nie miały ostrych krawędzi, mogących spowodować uraz.
- Nie wolno poddawać zaczepów obróbce powierzchniowej (np. lakierowanie) i mechanicznej (np. wiercenie i frezowanie), gdyż może to źle wpłynąć na ich funkcjonowanie, a zatem zamontowane już w posadzce zaczepy należy wyizolować podczas wszelkiego rodzaju obróbek wykonywanych wokół zaczepu.
- W przypadku uszkodzenia zaczepów, naprawy mogą być dokonywane jedynie przez producenta stolarki lub autoryzowany serwis techniczny.
- Nie należy w żadnym wypadku dokonywać jakichkolwiek ingerencji i modyfikacji (typu nawiercanie, przewiercanie) w obrębie zaczepów.

Ochrona powierzchni, czyszczenie i konserwacja:

- Użytkownicy powinni zapoznać się z zasadami ochrony, czyszczenia i konserwacji wszystkich elementów.
- Zaczepy rygli posadzkowe ze stali nierdzewnej narażone są na zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska, dlatego na ich powierzchni mogą pojawiać się naloty i przebarwienia przypominające rdzę.
- W celu utrzymania atrakcyjnego wyglądu, zaleca się regularne czyszczenie i konserwację.
- Zaczepy rygla posadzkowe należy chronić przed zanieczyszczeniem podczas wszystkich prac remontowo-budowlanych.
- Podczas wszelkiego rodzaju obróbek powierzchni wokół zaczepu, należy zabezpieczyć już zamontowane zaczepy w posadzce, przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.
- Wszelkie zabrudzenia i naloty należy bezzwłocznie usunąć, gdyż mogą one doprowadzić do nieestetycznego wyglądu lub trwałego zniszczenia zaczepu.
- Do czyszczenia nie wolno używać silnych proszków lub środków o właściwościach aktywnych powierzchniowo (z zawartością chlorków, kwasów, preparatów typu „kamień i rdza” itp.).
- Nie należy używać produktów ściernych oraz ostrych materiałów czyszczących, gdyż mogą one zarysować lub trwale uszkodzić powierzchnię.
- Należy stosować specjalne preparaty przeznaczone tylko do czyszczenia mosiądzu lub stali nierdzewnej. Do czyszczenia stali nierdzewnej używa się Pianki 3M-Stainless Steel Cleaner&Polish, która usuwa zabrudzenia i konserwuje powierzchnie, pozostawiając cienką

powłokę ochronną maskującą skazy i spowalniającą zabrudzenia. Regularne stosowanie ułatwia kolejne czyszczenia.

- Należy pamiętać, aby zaczepy czyścić miękkimi ściereczkami, aby nie zarysować powierzchni.