

Zawiasy firmy Wala wykonane z aluminium, o dużej odporności na korozję i działanie czynników atmosferycznych. Maksymalna nośność zawiasów w zależności od typu – tabele dostępne na stronie www.wala.pl

Wszystkie zawiasy firmy Wala posiadają niezależną i płynną regulację w 3 kierunkach: wysokości, regulację szczeliny lewo/prawo oraz regulację docisku uszczelki. Dostępne są w wielu kolorach.

Ogólne zasady prawidłowego zastosowania:

- Zawiasy z regulacją 3D przeznaczone są do drzwi jedno i dwuskrzydłowych.
- Aby montaż zawiasów przebiegł prawidłowo, drzwi muszą mieć odpowiednią konstrukcję umożliwiającą ich zastosowanie.
- Prawidłową funkcjonalność zawiasów gwarantuje tylko zamontowanie ich w prawidłowo osadzonych drzwiach.

Zasady dotyczące użytkowania:

- Nie powinno się poddawać zawiasów obróbce mechanicznej (np. wiercenie i frezowanie), gdyż może to źle wpłynąć na ich funkcjonowanie, a zatem zamontowane już zawiasy należy wyizolować podczas wszelkiego rodzaju obróbek drzwi.
- Do uszczelniania nie wolno używać środków zawierających kwasy, gdyż może to doprowadzić do korozji lub uszkodzenia innych elementów lub drzwi.
- W przypadku uszkodzenia zawiasów, naprawy mogą być dokonywane jedynie przez producenta stolarki lub autoryzowany serwis techniczny.
- Nie należy w żadnym wypadku dokonywać jakichkolwiek ingerencji i modyfikacji (typu nawiercanie, przewiercanie) w obrębie zawiasów.
- W przypadku naruszenia i/lub uszkodzenia drzwi i/lub ościeżnicy lub konieczności ich wymiany, zawiasy powinny zostać wymienione na nowe. Zabronione jest ponowne zamontowanie wcześniej już wykorzystywanych zawiasów.
- Niektórych zawiasów nie należy stosować do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych - pełna informacja dostępna na stronie www.wala.pl
- Jeżeli w obrębie otwartej części zawiasów znajdują się ciała obce lub inne materiały, należy je natychmiast usunąć, gdyż mogą utrudnić lub całkowicie uniemożliwić działanie zawiasów.

Ochrona powierzchni, czyszczenie i konserwacja:

- Montażyści oraz użytkownicy powinni zapoznać się z zasadami ochrony, czyszczenia i konserwacji zawiasów.
- Okucia należy chronić przed zanieczyszczeniem podczas każdych prac remontowo-budowlanych.
- Podczas wszelkiego rodzaju obróbek powierzchni drzwi, należy zabezpieczyć zawiasy przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.
- Wszelkie zabrudzenia i naloty należy bezzwłocznie usunąć, gdyż mogą one wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie zawiasów.
- Do czyszczenia nie wolno używać silnych proszków lub środków o właściwościach aktywnych powierzchniowo (z zawartością chlorków, kwasów, preparatów typu „kamień i rdza” itp.) mogących uszkodzić powłokę antykorozyjną okuć, a tym samym narazić je na rdzewienie.
- Nie należy używać produktów ściernych oraz ostrych materiałów czyszczących, gdyż mogą one zarysować lub trwale uszkodzić powierzchnię.

- Należy stosować jedynie łagodne środki o neutralnym pH w postaci rozcieńczonej, lub po prostu przecierać je delikatną szmatką.
- Należy zachować ostrożność, aby podczas mycia, woda nie dostała się do wnętrza, a po oczyszczeniu należy dokładnie wysuszyć wszystkie części.
- Zawiasów nie należy smarować żadnymi środkami konserwującymi typu smary, oleje.