

Klawiatura Premium V2

Instrukcja obsługi Klawiatura Premium Inside i Klawiatura Premium Gate

- 1 [Dane techniczne](#)
- 2 [Przed rozpoczęciem używania](#)
- 3 [Przegląd funkcji](#)




Dane techniczne

Napięcie zasilania:	8–24 V DC (nie podłączać prądu przemiennego AC!)
Przebieżnik:	24 V DC 500 mA (maks.)
Zakres temperatur:	od -40°C do +85°C
Pamięć:	Basic: 1 Mastercode jest równocześnie kodem użytkowników Premium: 1 Mastercode, 150 kodów użytkowników, 1 przebieżnik Premium Plus: 1 Mastercode, 150 kodów użytkowników, 2 przebieżniki
Obudowa:	IP 65, szczelnie odlana, do użytku zewnętrznego
Gwarancja producenta:	24 miesiące

Przed rozpoczęciem używania

- **Klawiatura Premium:** jeden Mastercode, kody 4-6 cyfrowe, do 150 kodów użytkowników
- Ustawienie fabryczne klawiatury **Premium Mastercode: 2589**, kody użytkowników jeszcze niezaprogramowane.

* = (klawisz gwiazdka) potwierdzenie wprowadzenia danych

 = (klawisz klucz) otwieranie drzwi



Stan fabryczny - Stan aktywny/roboczy

- Przy prawidłowym podłączeniu klawiatury do zamka - wszystkie LED świecą nieprzerwanie = (stan fabryczny / pusty)
- Niektóre kombinacje Mastercode z powodu bezpieczeństwa nie są możliwe np. 8888, 123456 lub 4321.
- Przy prawidłowym zakodowaniu czerwona i zielona diody LED zapalają się 2 razy. Przy Timeout zapala się czerwona dioda LED na 3 sek.
- Jeśli palec kod użytkownika został zapamiętany, tylko niebieska dioda LED świeci = (stan aktywny/roboczy).

Blokada

Jeśli 10 razy z rzędu jest wprowadzony błędny Code urządzenie zostaje zablokowane, uniemożliwia nieupoważnionym osobom dostęp i nie reaguje na wprowadzane błędne kody. Tryb zablokowania jest czasowo ograniczony. Po kolejnych 10-ci błędnych próbach blokada się przedłuża. Interwały blokady: 1 min, 5 min, 30 min, 1 godziny, 2 godziny. W celu **usunięcia blokady** należy wprowadzić: Kod użytkownika.

Przegląd funkcji

Funkcja/Opis	Sposób postępowania
Zmiana Mastercode (Menu 1)	* Aktualny Mastercode * 1 * Nowy Mastercode * Przy dostawie został nadany Mastercode 2589. <i>Przykład: * 2589 * 1 * 2587 *</i>
Nadanie/Zmiana kodu użytkownika (Menu 2)	* Mastercode * 2 * Numer użytkownika (1, 2, ...150) * Kod użytkownika * Numer użytkownika możliwy od 1 do 150. Przy dostawie nie został nadany żaden kod użytkownika. <i>Przykład: * 2589 * 2 * 8 * 2580 * (Kod użytkownika 2580 z indeksem nr 8 został zaprogramowany)</i>
Usuwanie kodu użytkownika Metoda A - (Menu 3)	* Mastercode * 3 * Numer użytkownika (1, 2, ...150) * Numer użytkownika możliwy od 1 do 150. <i>Przykład: * 2589 * 3 * 8 * (Kod użytkownika z indeksem nr 8 został usunięty)</i>
Usuwanie określonego kodu użytkownika Metoda B - (Menu 3)	*Mastercode * 3 * 0 * kod użytkownika * <i>Przykład: * 2589 * 3 * 0 * 2580 * (Kod użytkownika 2580 został usunięty)</i>
Zmiana czasu przełączenia R1 i/lub R2 (Menu 4)	* Mastercode * 4 * Wybrać R1 lub R2 * Czas (1-60 sek.) * Relais 1 lub 2. Czas od 1 do 60 sekund. Fabryczne nastawienie czasu przełączenia wynosi 3 sek. <i>Przykład: * 2589 * 4 * 1 * 9 * (czas przełączenia R1 został zmieniony z 1 na 9 sek.)</i>
Otwieranie drzwi	Wprowadzić Kod użytkownika i potwierdzić symbolem kluczyka  (klawisz klucz) Jeżeli Kod użytkownika jest poprawny zapala się zielona dioda LED i zamek się otwiera. Jeśli Kod użytkownika jest błędny zapala się czerwona dioda LED. <i>Przykład: 2580  (klawisz klucz)</i>
Usuwanie (Reset) Usuwanie wszystkiego i powrót do stanu początkowego ustawienia fabrycznego (Menu 0)	Na klawiaturze wprowadzić *aktualny Mastercode * 0 * aktualny Mastercode* Wszystkie diody LED świecą i nastawienie fabryczne (Mastercode 2589) zostało przywrócone. <i>Przykład (aktualny Mastercode 2587): * 2587 * 0 * 2587 *</i> LUB poprzez Blackbox (wewnątrz drzwi zapytaj u Producenta drzwi) / Whitebox